



Specificaties Voordeelpak 4x Philips  
LED Downlight Coreline DN142B  
Aluminium Wit 19.2W 2300lm 60D -  
830 Warm Wit | Zaagmaat 200mm -  
IP20 - UGR<19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 253053                                  |
| EAN              | 8719157059497                           |
| Fabrikantcode    | 8719157059497                           |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | Multipack 4x DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 50000                                   |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                        |
| Wattage             | 19.2W                       |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                    |
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2300lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                             |
| Powerfactor                  | >0.95                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (6-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DN142B                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen