



**Specificaties Philips LED Spot RS155B  
CoreLine Aluminium Wit 12.3W  
1380lm 36D - 840 Koel Wit | 85mm -  
Zaagmaat 68mm - IP20/65 - Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246380                              |
| EAN              | 8719514941052                       |
| Fabrikantcode    | 94105299                            |
| Merk             | Philips                             |
| Fabrikantnaam    | RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                      | 12.3W                       |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar                     |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1380lm                      |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 112                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Gradenbundel (graden) | 36              |
| Type product          | LED Inbouwspots |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| EOC8                     | 94105299                         |
| Inclusief Lamp           | Ja                               |
| Aantal lichtpunten       | 1                                |
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 68                               |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)               |
| IP-Waarde                | IP54/IP20                        |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +35                         |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Powerfactor              | >0.90                            |
| Kantelbaar               | Nee                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | RS155B                           |

## Afmetingen

|                   |             |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Hoogte (mm)       | 62          | <b>Waarom Budgetlight?</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Diameter (mm)     | 85          |  <b>Budgetprijzen</b> gegarandeerd  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b> |  |
| Sensor Informatie |             |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren  <b>Duurzame LED</b> oplossingen      |  |
| Sensortype        | Geen sensor |                                                                                                                                                                                                                                             |  |